



# OPIS USTAWIEŃ ZWOREK W SZUFLADZIE /KONFIGURACJA CEWEK I ŁĄCZNIKA SW/

## PŁYTKI DRUKOWANE W WERSJI NR ZSZ02002 I ZSZ02012



Wersja płytki wprowadzająca odwrotne położeniem złącza RJ oraz odwrócone pole zworek.



Wersja płytki wprowadzająca diodę gaszącą D1.





Uzwojenia elektromagnesu L1,L2 połączone szeregowo dla  $U_{ZAS}=24V$ .

Uzwojenia elektromagnesu L1,L2 połączone równoległe dla  $U_{ZAS}=12V$


Łącznik SW zwarty przy szufladzie otwartej.

Łącznik SW zwarty przy szufladzie zamkniętej.


■ - zwora założona



## PŁYTKI DRUKOWANE W WERSJI ZSZ02022, ZSZ02032 I NOWSZEJ



Wersja płytki wprowadzająca odwrotne położeniem złącza RJ oraz odwrócone pole zwerek.



Wersja płytki wprowadzająca diodę gaszącą D1.

Uzwojenia elektromagnesu L1,L2 połączone szeregowo dla  $U_{ZAS}=24V$ .

Uzwojenia elektromagnesu L1,L2 połączone równoległe dla  $U_{ZAS}=12V$

Łącznik SW zwarty przy szufladzie otwartej.

Łącznik SW zwarty przy szufladzie zamkniętej.

■ - zwora założona

